



NEUHEIT



MICROFLOW SMART & SMART+



110/230 V

Automatisches, geräuscharmes Fasereinblasgerät für Kabel bis 8 mm

Intuitive Konfigurationsanleitung

Die Schritt für Schritt Anleitung auf dem Gerätedisplay macht die Bedienung des Geräts für sowohl neue als auch erfahrene Bediener einfach und intuitiv – vermutlich die meist benutzerfreundliche Bedienung der Branche.

Schnelle Konfiguration ohne Werkzeuge

Die Konfiguration des Geräts erfolgt ohne Werkzeuge, wodurch bei der Konfiguration Zeit gespart wird und mehrere Aufträge pro Tag geschaffen werden. Zudem lässt sich das Gerät direkt von der Transportkiste bedienen, und damit kann die Aufgabe schnell und leicht eingeleitet werden.

Automatisches Einblasgerät

Die Automatik des Einblasgeräts schützt das Kabel während des gesamten Einblasvorgangs, wodurch teure Fehler und Kabelverlust minimiert werden.

Ausgestattet mit Schutztechnologie

Die einzigartige Fremco Schutztechnologie stoppt das Gerät, wenn das Kabel auf Widerstand stößt. Das Gerät versucht dreimal automatisch rückwärts zu laufen, bevor der Bediener eingreifen muß.

ERGÄNZEND ZU BESTELLEN

Adapterplattensatz

Wählen Sie Adapterplatten für Kabeldurchmesser 0,8 bis 8,0 mm und Rohrdurchmesser von 5 bis 22 mm.

Dichtungssatz

Wählen Sie einen Dichtungssatz für Adapterplatten 0,8 bis 8,0 mm.

Rohrhaltersatz

Wählen Sie einen Rohrhaltersatz für 5 bis 22 mm.

MÖGLICHES ZUBEHÖR

Ausblasventil

Unterschiedliche Rohrdurchmesser zwischen 5, 8, 10, 12 und 16 mm.

Kabelführungskappen

Verschiedene Varianten zwischen 2 und 8 mm.

FlowLUB 5000

Artikelnummer.: 103-30530

Wünschen Sie ein System mit Protokollierung, dann wählen Sie bitte die SMART+ Variante.

SPEZIFIKATIONEN

MicroFlow SMART Artikelnummer:.....	101-250326001
MicroFlow SMART+ Artikelnummer:.....	101-250326002
Kabel Durchmesser:.....	0.8-8 mm
Rohrdurchmesser:.....	5-22 mm
Einblasstrecke ¹⁾ :.....	Bis zu 2.500 m
Einblasgeschwindigkeit ²⁾ :.....	Bis zu 80 m/min
Vorschubkraft:.....	0-10 kg
Empfohlener Luftstrom ²⁾ :.....	200-500 l/pr. min
Maximaler Luftdruck ²⁾ :.....	16 bar
Betriebsspannung:.....	100-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:.....	Bis zu 250 W
Gewicht:.....	12,5 kg
Länge:.....	300 mm
Breite:.....	200 mm
Höhe:.....	255 mm

Eine hochwertige Transportkiste ist beim Kauf enthalten.

Angetrieben von 24V DC Elektromotor. Elektronische Kontrolleinheit und elektronische Zähler für Geschw./Strecke mit vordefinierter Einblaslänge.

¹⁾ Abhängig vom Rohrtyp und Kabel.

²⁾ Gekühlte und getrocknete Druckluft.



NEUHEIT



MICROFLOW SMART & SMART+



110/230 V

Dieses benutzerfreundliche Modell bietet eine schnelle Einrichtung und einen perfekten Überblick über die Bedienung. Dank der intuitiven Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Display ist das Gerät sowohl für neue als auch erfahrene Faserblastetechniker für unzählige Aufgaben geeignet.

Das perfekte Gerät, um jeden Tag einen Auftrag mehr zu erledigen.

FEATURES	MICROFLOW SMART	MICROFLOW SMART+
Bedienung direkt von der Transportkiste	✓	✓
Wasserbeständig	✓	✓
Automatische Luftdruckregelung	✓	✓
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	✓	✓
Automatische Schubkraftregulierung	✓	✓
Grib-Einstellfunktion	✓	✓
Anti-Kabelschlupf-Funktion	✓	✓
Werkzeuglose Konfiguration	✓	✓
Zugang zu e-Learning	✓	✓
Anti-Bugle-System bis 3 mm Kabel (Stabilisierungssystem)	✓	✓
Tablet mit SIM-Karte und OptiCloud-App inklusive*		✓
Zugriff auf OptiCloud für verschiedene Jobberichte und Überwachung		✓

*Die ersten 3 Jahre kostenlos. Bis zu 1 Gigabyte pro Monat.