Größen für alle Maschinen

Schwämme zum Reinigen

Für optimale Einblasvoraussetzungen

Sparen Sie Zeit und Geld indem Sie das Rohr vor Beginn des Einblasens preparieren.

Das Rohr vorher zu reinigen, gestaltet den Einblasvorgang deutlich leichter. Zudem werden Verschmutzungen (Steine, Sand etc.) die durch die Verlegearbeiten in das Rohr gelangt sind, durch die Reinigung entfernt und somit die Faser geschützt. Vermeiden Sie von Anfang an Fehler, die hinterher teuer werden können.

Die Schwämme können zum Reinigen und zum Verteilen der Schmierstoffe eingesetzt werden.

Warum Fremco Schwämme?

- Die zylindrische Form macht sie so stabil und verhindert das Rollen im Rohr.
- Aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wird das Schmiemittel gleichmäßig an der Rohrinnenwand verteilt.
- Das Einsetzen von unterschiedlichen Größen lässt eine gleichmäßige Reinigung und Schmierung des kompletten Rohres zu.
- Aufgrund der weißen Farbe erkennen Sie, wann der Schwamm zu schmutzig ist und ausgetauscht werden sollte.

NANOFLOW, NANOFLOW MAX, MICROFLOW TOUCH AND MICROFLOW LOG

Schwamm ∅	Rohr Innen-Durchmesser	Artikel	Packung
5 mm	2.5-4.0 mm ID	103-2005060	100 Stk.
8 mm	4.0-6.0 mm ID	103-2008060	100 Stk.
12 mm	6.0-9.0 mm ID	103-2012060	100 Stk.

MINIFLOW RAPID

Schwamm ∅	Rohr Innen Durchmesser	Artikel	Packung
8 mm	4.0-6.0 mm ID	103-2008060	100 Stk.
12 mm	6.0-9.0 mm ID	103-2012060	100 Stk.
18 mm	9.0-14 mm ID	103-2018060	50 Stk.
28 mm	14-21 mm ID	103-2028060	20 Stk.

POWERFLOW RAPID AND MULTIFLOW RAPID

Schwamm ∅	Rohr Innen-Durchmesser	Artikel	Packung
12 mm	6.0-9.0 mm ID	103-2012060	100 Stk.
18 mm	9.0-14 mm ID	103-2018060	50 Stk.
28 mm	14-21 mm ID	103-2028060	20 Stk.
45 mm	21-35 mm ID	103-2045060	10 Stk.
50 mm	25-45 mm ID	103-2050060	10 Stk.
60 mm	30-50 mm ID	103-2060060	10 Stk.

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice.

Opternus GmbH Bahnhofstr. 5 • D-22941 Bargteheide • Tel. +49(0)4532-20 44-0 • Fax -25 • E-Mail info@opternus.de • www.opternus.de
©Opternus GmbH 2021-03