MINI-KOMPRESSOR VON OPTERNUS

Opternus
TECHNIK, DIE VERBINDET.

MINI-KOMPRESSOR-HIGH-PERFORMANCE-NE4

KURZBESCHREIBUNG

Handlicher Minikompressor zum Einblasen von Glasfaserkabel & Fiberunits im Haus. Dank des Druckkessels liefert der Kompressor bei Bedarf die benötigte Menge Luft, um die Faser sicher einzublasen. Der superleise Betrieb mit einem Schalldruckpegel von weniger als 55 dB macht die tägliche Arbeit angenehm. Der Kompressor ist mit einem 1/4"-Sicherheits-Schnellanschluss für den schnellen und einfachen Anschluss an die Hexatronic ABF ausgestattet.

Die Installationsleistung wird durch den Kabeltyp, das Mikrokabel, den Verlegeweg, die Umgebungsbedingungen, die Installationsausrüstung usw. beeinflusst und die tatsÃ¤chliche Leistung kann daher von dem oben angegebenen typischen Wert abweichen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leiser Betrieb <55 dB
- geeignet für Rohre bis 6mm Innendurchmesser
- Ölfrei
- Kompakt und nur 18kg leicht
- 3,5l Luftspeicher
- maximaler Druck: 7 bar
- maximale Lieferleistung: 49 l/min

ANWENDUNGEN

- empfohlener Einsatz: FTTH / NE4
  Kabel bis zu 2,5mm und Rohre bis zu 7mm

Der Mini-Kompressor-HP wird für kurze bis mittellange Installationsstrecken von Air Blown Fibers und Nanokabeln in Mikroröhren verwendet. Dieser einzigartige, leise und kompakte Kompressor wurde für eine optimale Leistung in Kombination mit dem Hexatronic Air Blown Fiber Tool bzw. der Fremco NanoFlow Max entwickelt.

DESIGN

Die Kompressorkonstruktion mit Tank bietet einen konstanten Luftstrom mit hoher Kapazität ohne Unterbrechungen für den Druckaufbau. Durch die ölfreie Konstruktion gibt es keine Probleme mit auslaufendem Öl, das die Mikrorohre dauerhaft beschädigen kann.

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang sind enthalten:
1x MKOMP-HP-NE4 (ohne Schlauch)

Opternus GmbH Optische Spleiss- und Messtechnik • Bahnhofstraße 5 • 22941 Bargteheide | Tel.: +49 (0) 4532 20 44 – 0 • Mail: info@opternus.de • opternus.de
Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.
© Opternus GmbH 2024-01