Fujikura CT50

NEW

Leistungsfähig · robust · intelligent

Fiber Cleaver

Fujikura CT50





- Einzelfasern mit Faserklemme (Serie), -auflage oder -halter
- Faserbändchen mit bis zu 16 Fasern mit Faserhalter
- Schneidblatteinstellung vom Spleissgerät aus oder direkt Bluetooth®
- Lebensdauer der Klinge bis zu 60.000 Brüche
- Weit öffnendes Gerät ermöglicht einfaches Einlegen der Faser
- Jeweils nur 1 Vorgang: öffnen / spannen – trennen / abtransportieren

überreicht durch: Opternus GmbH · Bahnhofstraße 5 · 22941 Bargteheide | Tel.: +49 (0) 4532 20 44 - 0 | info@opternus.de | www.opternus.de

Spezifikationen und Beschreibungen können sich ohne Vorankündigung ändern.

2023 - 07

Fujikura CT50

SPEZIFIKATIONEN

Beschreibung		CT50
Art der Faser		Silica optical fiber
Faserzahl		Bis zu 16
Cladding Durchmesser		125 µm
Coating Durchmesser		160 to 900µm 2 to 3mm cord and drop cable
Freie Faserlänge	AD-50	5mm bis 20mm (coating diameter =250µm) 10mm bis 20mm (coating diameter > 250µm)
	Faserhalter	10mm (von der Kante des FH:13mm)
Bruchwinkelfehler		Typisch 0,7°
Messerlebensdauer		60.000 Brüche (1,250 fibers x 3 heights x 16 positions)
Funkstandard		Bluetooth 4.1 LE*1
Stromversorgung		AAA (LR03) dry battery: 2Stk
Größe		120(W) x 95(D) x 58(H)mm
Gewicht		320g
Einsatzbedingungen		0 bis 95% RH und 0 bis 40°C (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen		0 bis 95% RH und -40 bis 80°C (nicht kondensierend)
Widerstandsfähigkeit*2		Stoß: 76cm (30inch) all directions drop
		Staubschutz: Exposure to dust (0,1 to 500µm dia. Alumina Silicate)
		Regenschutz: H=10mm/hr für 10min

*1 Es kann nicht garantiert werden, dass die Bluetooth Verbindung zu diesem Gerät von allen Smart Devices aus möglich ist.

*2 Getestet in Fujikuras Labors in Japan. Die Widerstandsfähigkeit gegen Stoß kann nicht garantieren, dass das Gerät nicht beschädigt wird.

・Bluetooth® and Bluetooth logo is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

STANDARD LIEFERUMFAN G

Beschreibung	Produkt Nr.	Qty.
Faserklemme	AD-10-M24	1pc
Abstandshalter	SPA-CT08-10	1pc
Carrying Case	CC-37	1pc
Innensechskant	HEX-01	1pc
Bedienungsanleitung	M-CT50-E (englisch)	1pc

OPTIONAL

Beschreibung	Produkt Nr.
Messer	CB-08
Betätigungshebel	ARM-CT50-01
Restebehälter	FDB-05
Messereinstellrad	BRW-CT08-01
Seitenabdeckung	SC-CT50-01
Faserauflage	AD-50

STANDARD LIEFERUMFANG

OPTIONAL

FASERHALTER

Beschreibung	Produkt Nr.
Verwendbare Faserhalter	FH-60-xxx
	FH-70-xxx
	FH-100-xxx

913・10-0842-142・95-00

Printed in Japan 1805-1810-0-JCC