



MIDI DRUM RACK

Drum Rack mit verbessertem Bremssystem für ein einfaches, sicheres und zuverlässiges Glasfaser Rollout.

Sicherer Rollout

Eine Trommel, die in einem kugelgelagerten Drum Rack mit konischer Aufnahme verwendet wird, gewährleistet beste Einblasergebnisse und schützt die Faser.

Ausgestattet mit Bremsen

Das "Midi Drum Rack" ist mit effektiven Bremsen ausgestattet, um einen Faserüberlauf zu vermeiden, der den Einblasvorgang unterbrechen könnte.

Flexible Lock Funktion

Während des Transports lässt sich eine Lock Funktion aktivieren, die einen sicheren Umgang mit der Kabeltrommel gewährleistet.

Einfache Handhabung und Transport

Das Drum Rack ist mit Rädern ausgestattet, die den Transport erleichtern. Darüber hinaus lässt es sich zusammenklappen, was auch den Transport in kleinen Kofferräumen ermöglicht.

COMPATIBLE WITH

NanoFlow MAX (Item No.: 101-190911001)
• For fibers 0.8-4.5 mm

MicroFlow TOUCH (Item No.: 101-10051)
• For microfibers 0.8-6.5 mm

MicroFlow LOG (Item No.: 101-171001001)
• For microfibers 0.8-6.5 mm

MiniFlow RAPID (Item No.: 101-10031)
• For cables 3-12 mm

SPECIFICATIONS

Item No.:	103-211026001
Max. drum diameter:	800 mm
Drum center diameter:	20-93 mm
Max. drum width:	630 mm
Max. drum weight*:	70 kg
Weight:	8 kg
Length:	800 mm
Width:	535 mm
Height:	985 mm

*With cable drums above 50 kg, always use the support arm delivered together with the drum rack.

VALID FROM JANUARY 1, 2022

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice. Spezifikationen und Beschreibungen können sich ohne Vorankündigung ändern.



Opternus GmbH Bahnhofstr. 5 • D-22941 Bargtheide • Tel. +49(0)4532-20 44-0 • Fax -25 • E-Mail info@opternus.de • www.opternus.de

©Opternus GmbH 2021-12